

DB.PEX



Non-flattening flexible hose for exhaust gas suction

Nem horpadó hajlékony cső kipufogógázok elszívására

Construction:

- Polyester fabric coated special thermoplastic on both sides
- Deforming stabilized polyamid helix-wire reinforcement
- Abrasion-preventing outer jacket made of special thermoplastic rubber

Szerkezet:

- Poliészter szöveték speciális hőre lágyuló gumival bevonva mindkét oldalon
- Stabilizált poliamid helix erősítés deformáció ellen
- Speciális hőplasztikus gumi kopásvédő köpeny

Colour: Black**Standard lengths:** 5/10/15 m**Diameters:** from 40 to 200 mm**Operative temperature range:**

from -40 °C to +150 °C (peaks of 170 °C)

Szín: Fekete**Standard hossz:** 5/10/15 m**Átmérő:** 40-től 200 mm-ig**Üzemi hőmérséklet-tartomány:**

-40 °C-től +150 °C-ig (átmeneti 170 °C-os csúcsok)

Technical Features:

- Excellent chemical resistance to petrol, gas, oil and solvents vapours
- Exceptional property to recover its shape after heavy compressions, thanks to deforming helix

Műszaki jellemzők:

- Kiváló kémiai ellenálló képesség benzin-, gáz-, olaj-, és oldószergőzökkel szemben
- Kivételes alakvisszanyerő képesség erős összenyomás után a poliamid helixnek köszönhetően

Application field:

- Exhaust gas suction for cars, lorries and technical inspection tables
- Specially fit for automatic winding devices

Alkalmazási terület:

- Személygépkocsik, teherautók kipufogógáz elszívása, és megfigyelő rendszerek kiépítése
- Alkalmazható feltekerő eszközökhöz is

Inside mm Belső mm	Weight kg/m Súly kg/m	Bending radius mm* Hajlítási sugár mm*	Max. Vacuum pressure bar Max. vákuum bar
50	405	85	0.500
75	690	105	0.150
100	865	190	0.100
125	1200	250	0.075
150	1440	300	0.060