

TB15 – TB22 ipari porszívók

MODELLO/MODEL :

TB 15

Il modello TB è la soluzione perfetta per le esigenze del settore Cleaning dove lo spazio è limitato. DEPURECO TB è fra i più compatti della propria categoria, potente, affidabile e configurabile a seconda delle esigenze del cliente. Idoneo per la raccolta di polvere o di sfidri, il TB è dotato di una Turbina trifase per un utilizzo continuativo, valvola rompi vuoto ed interruttore magneto-termico

The Industrial Vacuum model TB is the right solution for all the Cleaning trade operators, where compact sizes are mostly required. DEPURECO TB is among the most compact in its class, Powerful, Reliable, and can be customized according to the customer requirements. Suitable for vacuuming dust or working swarfs, TB is equipped with three-phase side channel blower able to operate continuously, relief valve thermal switch.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
		Threephase
POTENZA / POWER	kW	1,6
DEPRESSIONE / VACUUM	mBar	180
PORTATA D'ARIA / MAX AIR FLOW	m ³ /h	280
TENSIONE / VOLTAGE	V - HZ	400 - 50 /60
BOCCA ASPIRANTE / INTAKE OPENING	mm	70
MEDIA FILTRANTE / FILTER MEDIA	IFA/BGIA "M" CLASS	
SUP. FILTRANTE / FILTER SURFACE	cm ²	15.000
CONTENITORE / DUST BIN	L	45
LIVELLO SONORO / NOISE LEVEL	dB(A)	72
PESO / WEIGHT	Kg	50
DIMENSIONI / DIMENSIONS	Cm	55x62x140H



MODELLO/MODEL :

TB 22

Il modello TB è la soluzione perfetta per le esigenze del settore Cleaning dove lo spazio è limitato. DEPURECO TB è fra i più compatti della propria categoria, potente, affidabile e configurabile a seconda delle esigenze del cliente. Idoneo per la raccolta di polvere o di sfidri, il TB è dotato di una Turbina trifase per un utilizzo continuativo, valvola rompi vuoto ed interruttore magneto-termico

The Industrial Vacuum model TB is the right solution for all the Cleaning trade operators, where compact sizes are mostly required. DEPURECO TB is among the most compact in its class, Powerful, Reliable, and can be customized according to the customer requirements. Suitable for vacuuming dust or working swarfs, TB is equipped with three-phase side channel blower able to operate continuously, relief valve thermal switch.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
		Threephase
POTENZA / POWER	kW	2,2
DEPRESSIONE / VACUUM	mBar	230
PORTATA D'ARIA / MAX AIR FLOW	m ³ /h	280
TENSIONE / VOLTAGE	V - HZ	400 - 50 /60
BOCCA ASPIRANTE / INTAKE OPENING	mm	70
MEDIA FILTRANTE / FILTER MEDIA	IFA/BGIA "M" CLASS	
SUP. FILTRANTE / FILTER SURFACE	cm ²	15.000
CONTENITORE / DUST BIN	L	45
LIVELLO SONORO / NOISE LEVEL	dB(A)	72
PESO / WEIGHT	Kg	50
DIMENSIONI / DIMENSIONS	Cm	55x62x140H



FOXER KFT
www.foxer.hu

foxer@foxer.hu

Tel:+36-76-507730
Fax:+36-76-507731