

DB.VN2



**Double ply very flexible hose
for high temperature**

**Kétrétegű, nagy hajlékonyságú
hőálló flexibilis cső**

Construction:

Double ply reinforced internally with a spring steel wire helix incorporated between two layers and externally with twin fibre-glass cord

Szerkezet:

Kétrétegű szerk. belső acélspirál erősítés beágyazva a két réteg közé, külső dupla üvegszál erősítés

Material: Fibre-glass coated with neoprene

Colour: Black

Standard lengths: 4 m

Diameters: from 19 to 305 mm

Operative temperature range: from - 50°C to +150°C

Anyag: üvegszál neoprén bevonattal

Szín: fekete

Standard hossz: 4 m

Átmérő: 19 - től 305 mm-ig

Üzemi hőmérséklet-tartomány: - 50° C-tól +150°C-ig

Technical Features:

- High heat resistance
- Excellent coldness flexibility
- Totally smooth inside

Műszaki jellemzők:

- Nagy hőállóság
- Kiváló hideg hajlékonyság
- Teljes sima belső

Application field:

- Suction of hot or cold air, smokes and gases
- Suction of hot air or fumes containing slightly abrasive dusts

Alkalmazási terület:

- Forró és hideg levegő, füstök és gázok elszívása
- Kis koptató hatású porokat tartalmazó forró levegő és gázok elszívása

inside / mm belső / mm	weight kg/m súly kg/m	bending radius mm* hajlítási sugár mm*	max. working pressure bar* max. üzemi nyomás bar*	max. vacuum bar max. vákuum bar
25	0.185	25	2.80	7100
38	0.300	32	2.60	600
51	0.360	35	2.40	5200
63	0.480	37	2.20	4600
76	0.580	39	2.00	4300
89	0.690	45	1.90	4000
102	0.770	52	1.80	3500
114	0.840	60	1.50	3000
127	0.920	69	1.40	2300
152	1.200	76	1.20	1700
203	1.650	102	0.70	900
254	2.100	152	0.50	700
305	2.600	162	0.40	600